

# WB-3000

## IMPRIMADOR DE SECADO RÁPIDO A BASE DE AGUA

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

WB-3000 es una imprimación acrílica a base de agua con bajo contenido de COV que mejora la adhesión de las membranas de techo autoadhesivas a una variedad de sustratos porosos y no porosos, así como una imprimación general para productos acrílicos elastoméricos. La ligera solución penetra en los poros y se seca rápidamente para proporcionar una superficie pegajosa.

### USOS

- Adecuada para usar sobre sustratos como mampostería, metal, asfalto, madera, madera contrachapada y varias placas de yeso. Póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Polyglass para obtener información sobre otros sustratos y condiciones que no estén en la lista
- Diseñada para usar como imprimación de superficie tanto para superficies horizontales como verticales.
- Promueve una mejor adhesión de los materiales elastoméricos acrílicos.
- Imprimación ideal para usar con membranas autoadhesivas Polyglass®.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Bajo COV y olor.
- Imprimación versátil de un componente para una amplia variedad de condiciones de sustrato.
- Mejor tiempo de secado en comparación con los imprimadores a base de disolvente.
- Aplicación de una sola capa.
- Fácil de mezclar, manipular y aplicar.
- Aplicación más limpia que los productos a base de asfalto.

### PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD DE PRUEBA	VALOR DE PRUEBA	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Peso/galón (lb)	8–9	ASTM D2939
COV (gm/l)	< 100	Calculado
Peso de sólidos (%)	43–45	ASTM D1644
Punto de inflamación (°F)	> 212	PMCC
Color	Blanco (húmedo), translúcido (seco)	N/A

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación de la superficie:

- Las superficies que van a recibir el imprimador deben estar limpias, secas y libres de cualquier materia extraña como suciedad, aceites, grasa u otros desechos que puedan afectar adversamente la adhesión de la imprimación a la superficie.
- WB-3000 puede mejorar la adhesión en la mayoría de las superficies. Sin embargo, no aplicar a superficies mojadas o visiblemente húmedas, o superficies previamente cubiertas con productos a base de alquitrán de hulla o acabados de silicona. Si tiene alguna pregunta con respecto a la idoneidad del sustrato, póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Polyglass.
- En los techos existentes, inspeccionar la condición del sustrato del techo. Hacer las reparaciones necesarias con PolyBrite 72 o PolyBrite 73 y Poliéster de refuerzo PolyBrite u otras membranas de techo similares para las condiciones del sustrato del techo. WB-3000 es adecuado como imprimación para áreas de reparación.
- Revisar todos los tapajuntas, bordes, desagües, valles y respiraderos y reparar según sea necesario.



### ESTÁNDARES APLICABLES

- Código de Construcción de Florida
- Aprobado por control de productos de Miami Dade



### EMPAQUE

- Lata de 1 galón (3.79 litros)
- Balde de 5 galones (18.9 litros)



# WB-3000

## IMPRIMADOR DE SECADO RÁPIDO A BASE DE AGUA

### Aplicación:

- Mezclar bien antes de la aplicación.
- Tasa de aplicación: Aplicar aproximadamente 1 estadounidense por 300 pies cuadrados para la mayoría de las aplicaciones. La proporción real puede variar dependiendo de la aplicación del producto y de las condiciones de la superficie.
- El WB-3000 puede ser aplicado con equipos de pulverización de alta y baja presión. Las áreas de trabajo más pequeñas se pueden lograr con un rodillo de mecha mediana o una brocha.
- Para mejorar la adhesión, dejar secar hasta que se seque al tacto. Los tiempos de secado varían dependiendo de la tasa de aplicación, la porosidad de la superficie, la temperatura y la humedad. El tiempo de espera máximo desde la aplicación inicial es de 12 horas. No lo aplicar si existe una amenaza de inclemencias del clima o de contaminantes arrastrados por el viento que puedan afectar la adhesión de los productos subsiguientes.

### Precauciones:

- Evitar la aplicación excesiva y la acumulación excesiva de imprimación.
- Aplicar sólo cuando la temperatura ambiente es de 40°F y está en aumento. El clima frío puede dar como resultado una aplicación desigual y un curado inadecuado del producto.
- No calentar el recipiente. No rendir.
- Evitar que se congele.

### Almacenamiento y limpieza:

- La vida útil es de 18 meses si se almacena en los contenedores originales cerrados.
- Todos los contenedores deben mantenerse sellados cuando no estén en uso.
- Evitar que se congele.
- No almacenar a temperaturas superiores a 120°F.
- Seguir las recomendaciones normales de almacenamiento y manipulación de este producto antes y durante la aplicación.
- Limpiar el equipo y salpicaduras con agua.
- Lavarse las manos con un limpiador de manos sin agua.
- Las herramientas y el equipo de aplicación se pueden limpiar con agua tibia y jabón, seguido de un enjuague con isopropanol, acetona o Simple Green®. Recircular a través de las mangueras y la pistola hasta que se elimine el recubrimiento residual.
- NO UTILIZAR ALCOHOLES MINERALES, XILENO, TOLUENO O DISOLVENTES DE VMP Y NAFTA.

**Sólo para uso profesional:** Mantener fuera del alcance de los niños.

### PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

### SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442

[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

**Exención de responsabilidad del producto:** A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

**Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)**

**POLYGLASS®**  
  
**www.polyglass.us**