

POLYTACK®

ADHESIVO DE CONTACTO DE ALTA ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Polytack es un adhesivo de bajo COV, de secado rápido, a base de disolvente y de alta adherencia, específicamente formulado para promover la máxima adhesión de las membranas autoadhesivas para aplicaciones en las que la adhesión es más difícil.

USOS

Adecuado para aplicaciones verticales a temperaturas normales y bajas (hasta 14°F (-10°C)). Se puede usar sobre concreto y unidades de mampostería de concreto (CMU, por sus siglas en inglés), madera, metal y revestimientos de yeso con facetas de mallas de vidrio.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Adhesión agresiva
- Secado rápido
- Listo para usar; no se requiere mezcla o dilución
- Amplio rango de temperatura
- Conformidad con COV de California < 250 g/L

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD DE PRUEBA	VALOR DE PRUEBA	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
Adhesión al concreto (lbs. por pulg. lin.)	> 20	ASTM D6511
COV (g/l)	226	Calculado

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Todas las superficies que van a recibir el producto deben estar limpias, secas, libres de hielo y de cualquier contaminante que pueda inhibir la capacidad de adherencia del producto. La aplicación debe limitarse a un área que será cubierta por una membrana impermeabilizante el mismo día.

Aplicación:

Aplicar el producto con un rodillo de mecha mediana, un rodillo de mecha de 3/8" (10 mm) o con brocha. Rendimiento: 250 – 425 pies² por Gal. de EE.UU. Los sustratos porosos requerirán material adicional, reduciendo las tasas de cobertura para una adhesión adecuada. Deje secar durante 20 minutos a 75°F (24°C). El adhesivo está suficientemente seco cuando está pegajoso, pero no se transfiere cuando se toca. Las condiciones climáticas adversas y los tipos de sustrato poroso necesitarán un tiempo de secado adicional.

Limitaciones:

Solamente para uso externo en un área bien ventilada. Los sustratos deben estar limpios y secos. El producto no debe instalarse sobre agua estancada o encharcada, nieve o hielo. Usar en áreas bien ventiladas y evitar respirar los vapores. El disolvente de Polytack no es adecuado para usar con aislamientos de poliestireno y los dañará. No aplicar cuando la lluvia es inminente. Evitar que el producto se encharque ya que alargará el tiempo de secado. Las temperaturas frías prolongarán el tiempo de secado.

Almacenamiento y limpieza:

La vida útil es de 24 meses si se almacena en los contenedores originales cerrados. Almacenar entre 32°F y 100°F (0°C y 37°C). Proteger de la intemperie y no almacenar bajo la luz directa del sol.

Sólo para uso profesional - Mantener fuera del alcance de los niños.



EMPAQUE

- Lata de 1 galón (3.79 litros)
- Cubeta de 5 galones (18.9 litros)

COLORES

Azul



POLYTACK®

ADHESIVO DE CONTACTO DE ALTA ADHERENCIA

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us



www.polyglass.us