

POLYANCHOR®

MEMBRANA DE ANCLAJE SINTÉTICA DE ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PolyAnchor es una membrana de anclaje sintética premium desarrollada para uso comercial ligero y residencial. Equilibrando la fuerza y el peso, PolyAnchor está especialmente diseñada para usarse como membrana de anclaje en aplicaciones de pendiente baja, bajo las membranas autoadhesivas Polyglass.

Tejida con tela pesada de polímero, PolyAnchor ofrece una durabilidad superior, resistencia al deslizamiento y una superficie sin arrugas resistente a la descomposición de los rayos UV. PolyAnchor puede servir como membrana de anclaje adecuada para una variedad de sustratos.

APLICACIONES TÍPICAS

- Como membrana de anclaje para los sistemas autoadhesivos Polyglass de múltiples capas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Revestimiento polimérico antideslizante y superficie patentada para caminar.
- Resistente a los desgarros y estiramientos alrededor de los tornillos.
- Más ligero que la mayoría de las membrana de base y más fácil de manejar durante todas las etapas de la instalación.
- Propiedades superiores para extenderse plana.
- Resistencia al agua

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

MÉTODO DE PRUEBA	PROPIEDAD	VALOR ASTM
ASTM D146-04 (lbs/in.)	Resistencia a la tracción (MD/CD)	MD: 113 CD: 100
ASTM D1922-00 (g)	Resistencia al desgarro	MD >3200 CD >3200
ASTM D3462-02 (LBF)	Resistencia a la ruptura	87
ICC AC-08	Perforación	Pasa
ICC AC-08	Pandeo a largo plazo	Pasa
ASTM D4869-02	Transmisión de agua líquida	Pasa
ICC AC 207	Envejecimiento ultra violeta	Pasa
ICC AC 207	Envejecimiento acelerado	Pasa



DATOS DEL PRODUCTO

Cobertura (Aprox.).....	1000 pies ²
Peso (Aprox).....	34 lbs
Tamaño del rollo250' x 48"
Rollos/Paleta.....	20

ESTÁNDARES APLICABLES

- ASTM D226, Tipo I
- Clasificado por UL para su uso en techos de clase A, B y C, tal y como aparece en el último "Directorio de materiales y sistemas para techos" de UL
- Cumplimiento del código de Miami Dade
- ICC ESR-2018



GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las membranas para techos comerciales de Polyglass U.S.A., Inc. pueden estar respaldadas por una garantía del fabricante de hasta 20 años cuando se utilizan como parte de un sistema de techos multicapa aprobado. Por favor, consulte con su Representante de ventas o técnico de Polyglass U.S.A., Inc. para especificaciones y detalles.

POLYGLASS®



www.polyglass.us

POLYANCHOR®

MEMBRANA DE ANCLAJE SINTÉTICA DE ALTO RENDIMIENTO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Asegúrese de que la cubierta o el sustrato del techo esté bien sujeto, que no tenga una delaminación, deformación, arqueamiento o separación significativa de las vigas, cerchas o estructuras de soporte y que esté libre de escombros, limpio y liso antes de aplicar PolyAnchor. La cubierta del techo deberá estar inclinada para que no haya agua estancada.
- Como con todos los materiales de techo, siga siempre las prácticas de techado seguro (OSHA) y los códigos locales de construcción y seguridad.
- PolyAnchor se colocará suelto en la cubierta con solapas laterales de mínimo 3 pulgadas y solapas finales de 6 pulgadas.
- PolyAnchor es una membrana que repele el agua y no está pensada para ser utilizada como una membrana independiente o dejada expuesta a la intemperie en pendientes de menos de 4/12. PolyAnchor está diseñada específicamente para instalar como una membrana de anclaje debajo de una membrana autoadhesiva Polyglass o una base Polystick.
- Los sujetadores serán clavos de techo resistentes a la corrosión. Los sujetadores serán un clavo anular tipo "simplex" con cabeza cuadrada o redonda de mínimo 7/8 pulgada. Los clavos se colocarán en la ubicación designada prevista en la membrana PolyAnchor o en otra proporcionada por Polyglass para las condiciones del proyecto.
- Al usar PolyAnchor en condiciones de techos de baja inclinación de 0.25/12 de pendiente a 2/12 de pendiente, PolyAnchor puede instalarse en una aplicación de una sola capa y con solapas como se ha indicado anteriormente. PolyAnchor debe ser cubierta inmediatamente con la(s) membrana(s) autoadhesiva(s) Polyglass siguiente(s) el mismo día de trabajo.
- Para condiciones especiales u otras condiciones del proyecto no previstas por lo anterior, póngase en contacto con los Servicios Técnicos de Polyglass.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al cliente: (800) 222-9782
Servicio técnico: (866) 802-8017

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que sea incorporado o haga parte de la garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza que su producto(s) no tiene defectos de fábrica que produzcan directamente filtraciones por un periodo de 1 año.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A., Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us