MAPEPROOF™ AL DETAIL TAPE

CINTA DOBLE FAZ, SENSIBLE A LA PRESIÓN, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA APLICACIONES DE DETALLE POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

La cinta de detalle Mapeproof AL está diseñada para adherirse al concreto y evitar la migración lateral de agua en los detalles de obra más complejos. Forma una fuerte unión con Mapeproof AL, asegurando detalles herméticos con suficiente durabilidad para soportar el tráfico peatonal.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Flexible y fácil de aplicar para detalles herméticos.
- Forma una unión adhesiva continua con el concreto evitando la migración lateral del agua.
- El diseño multicapa aumenta la durabilidad y permite el tránsito peatonal

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Membrana Mapeproof AL/AL PRO, 46 mils, membrana impermeabilizante preaplicada horizontal y vertical de alto rendimiento.
- Membrana líquida Mapeproof, accesorio de detalle líquido apto para llana.
- Mapethene LT 60/HT 60, membrana impermeabilizante postaplicada utilizada en varios detalles Mapeproof AL.
- Mapedrain HS, placa de drenaje de alta resistencia y alto flujo con capa protectora.
- Mapestrip 25, waterstop de caucho expansible para juntas y transiciones herméticas

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Vida útil de 12 meses si se almacena en su envase original en un ambiente seco a una temperatura entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C). Almacene las cintas de detalle Mapeproof AL sin tocar el suelo y protegidas de la humedad

LIMITACIONES

- La cinta de detalle Mapeproof AL no debe aplicarse si hay agua, humedad o hielo.
- La cinta de detalle Mapeproof AL debe cubrirse con concreto en las 6 semanas siguientes a la aplicación de la cinta y a la retirada del revestimiento antiadherente.
- La cinta de detalle Mapeproof AL no debe exponerse permanentemente a los rayos UV.

SUSTRATOS ADECUADOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La membrana Mapeproof AL debe estar limpia y libre de polvo, sin agua estancada ni humedad. Las penetraciones deben estar limpias, secas y sin óxido superficial; puede ser necesario un cepillado con alambre.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Desenrolle y adhiera a la superficie adhesiva de la membrana Mapeproof AL o a la penetración según los detalles estándar de Polyglass. Repase la cinta con un rodillo de acero de 2" (50 mm) antes de retirar el revestimiento antiadherente.



DATOS DEL PRODUCTO

Rollo de 4"

Tamaño del rollo $4" \times 50'$ (10 cm \times 15 m)
Rollos/Caja	1
Peso bruto	O
Peso neto)
Cajas/Paletas50)

Rollo de 8"

DÓNDE USAR

- Solapas de borde y de extremo.
- Penetraciones.
- Transiciones.
- Reparación de daños en la membrana.

CÓDIGOS DE PRODUCTO

- MPDT450 (rollo de 4")
- MPDT850 (rollo de 8")



MAPEPROOF™ AL DETAIL TAPE

CINTA DOBLE FAZ, SENSIBLE A LA PRESIÓN, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA APLICACIONES DE DETALLE POR DEBAJO DEL NIVEL DEL SUELO

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc. 1111 West Newport Center Drive Deerfield Beach, FL 33442 www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782 Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto:

Sólo para uso profesional.

A menos que sea incorporado o haga parte de la garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza que su producto(s) no tiene defectos de fábrica que produzcan directamente filtraciones por un periodo de 1 año. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para consultar los datos más actualizados del producto, los planos de detalle y la información sobre la garantía, visite www.polyglass.us.

