

POLYCLEAN™

CONCENTRADO DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PolyClean es un limpiador de techo que limpia fácilmente la suciedad, la grasa, el aceite y otros contaminantes extraños, utilizando poca o ninguna agitación. El producto limpia y deja la superficie libre de residuos. Se utiliza para ayudar a limpiar los sustratos antes de reparar y/o aplicar los revestimientos. Este producto está envasado como un concentrado que el aplicador diluye con agua antes de aplicar el material.

USOS

PolyClean está formulado para limpiar eficazmente superficies existentes lisas o granuladas modificadas, de múltiples capas y sustratos de techo previamente recubiertos. También es eficaz para la limpieza de techos metálicos, superficies de paredes, concreto, así como revestimientos de cubiertas para el tráfico peatonal y de vehículos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente con alta o baja presión, agua caliente o fría.
- Limpia el moho, la grasa, el gas refrigerante y otros contaminantes difíciles.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

| PROPIEDAD DE PRUEBA | VALOR DE PRUEBA |
|----------------------|-----------------|
| Peso por galón (lb) | 9.1 |
| Gravedad específica | 1.09 |
| Espuma | Muy baja |
| Punto de inflamación | Ninguno |
| Solubilidad | Completa |

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- Las superficies de metal que muestren óxido u otro tipo de oxidación, deben prepararse con esmeriladora o cepillo de alambre, según sea necesario para eliminar los contaminantes de la superficie.
- Reparar cualquier deficiencia visible, como divisiones, burbujas y pandeos.
- Inspeccionar visualmente todos los tapajuntas metálicos y no metálicos, los bordes, los desagües, los valles y las penetraciones del techo y reparar según las condiciones del proyecto.

Aplicación:

- Para obtener resultados óptimos, diluya PolyClean con agua en aproximadamente 2-4 fl. oz. por galón antes de aplicar el material. Aplicar el concentrado de limpieza diluido con un equipo de pulverización convencional o sin aire a una tasa aproximada de 200-250 pies² por galón. Para obtener los mejores resultados, deje que la solución permanezca en la superficie un mínimo de 15 a 20 minutos. Enjuagar todas las superficies con un equipo de lavado a presión capaz de alcanzar 2000 P.S.I. Las zonas extremadamente sucias u oxidadas con una acumulación excesiva pueden requerir una solución de limpieza adicional y un restregado con una escoba de cerdas duras.
- Siempre enjuague muy bien las superficies con agua limpia para asegurarse de que no queden restos de limpiador. Se debe tener cuidado para asegurar que todo el agua residual de oxidación y de lavado se elimina de las paredes exteriores del edificio una vez que se haya completado la limpieza. Siempre deje que las superficies del techo se sequen completamente antes de la aplicación de cualquier material de revestimiento. Consulte al departamento técnico de Polyglass para obtener información adicional o directrices relativas a este producto.



EMPAQUE

- Balde de 5 galones (18.9 litros)
- Tambor de 55 galones (208.1 litros)



POLYCLEAN™

CONCENTRADO DE LIMPIEZA

Tasas de dilución:

- Limpieza intensa 2 fl. oz. / galón
- Limpieza muy intensa 4 fl. oz. / galón

Almacenamiento y limpieza:

- Vida útil del producto: 12 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena correctamente.
- No almacenar a temperaturas superiores a 120°F. No permitir que el producto se congele.
- Desechar si se congela.
- Seguir las recomendaciones normales de almacenamiento y manipulación de este producto antes y durante la aplicación.
- Mantener los envases tapados cuando no estén en uso.

Sólo para uso profesional: Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: Antes de manipular o utilizar este producto, lea y comprenda la ficha de datos del producto. Polyglass recomienda ser prudente a la hora de verter al medio ambiente el agua de lavado de techo que contenga PolyClean. Mantener los derrames del producto suministrado fuera del alcantarillado municipal y de los cuerpos de agua abiertos.

No verter las aguas residuales de la limpieza directamente en cuerpos de agua abiertos. Contener inmediatamente los derrames con materiales inertes (por ejemplo, arena, tierra). Transferir los líquidos y el material sólido a contenedores adecuados separados para su recuperación o eliminación. No permita que entre en ninguna alcantarilla, en el suelo o en cualquier cuerpo de agua.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al cliente: (800) 222-9782
Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



www.polyglass.us