

# POLYFORZA™ GOLD COPING

## FASCIA SIN TAPAJUNTAS PARA SISTEMAS DE MÚLTIPLES CAPAS/MODIFICADO

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El coronamiento PolyForza Gold es un sistema de borde de techo superior que mejora las condiciones del parapeto de cualquier edificio y cumple con los requisitos de alto rendimiento. Cuenta con una cubierta a presión y clips de anclaje de acero galvanizado calibre 16 con resortes de acero inoxidable aplicados en fábrica. Este diseño limpio garantiza una fijación positiva a largo plazo, aportando una estabilidad adicional al sistema de bordes del techo y eliminando cualquier tornillo expuesto. El coronamiento PolyForza Gold ha sido probado rigurosamente para proporcionar la máxima protección contra el levantamiento por viento extremo. Además, el diseño a presión facilita una instalación rápida y sencilla y se fabrica a medida para satisfacer los requisitos específicos del trabajo. El coronamiento PolyForza Gold está disponible en una variedad de colores junto con las opciones de pendiente cónica, plana o existente para diferentes condiciones de la pared.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El diseño completo a presión en longitudes de 12'-0" elimina el engarce y los tornillos expuestos, reduce el tiempo de instalación y disminuye los costos de mano de obra.
- Los orificios de fijación preperforados garantizan un movimiento térmico adecuado y la fijación al sustrato del edificio.
- Los resortes de acero inoxidable, resistentes a la corrosión, vienen fijados de fábrica a los clips de anclaje y proporcionan una carga de resorte positiva a largo plazo.
- Los ingletes y accesorios elaborados en fábrica proporcionan una apariencia más limpia y eliminan la fabricación en el campo, proporcionando un ahorro de tiempo y mano de obra.
- Radios disponibles para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto.
- Se incluyen accesorios adicionales:
  - Las fichas de empalme ocultas de 8" de ancho con tiras dobles de sellado de isocriol butílico no enroscable permiten el movimiento térmico de los materiales y sellan todas las juntas.
  - Clips de anclaje de acero galvanizado calibre 16 de 12" de ancho que proporcionan una fijación más positiva asegurando una estabilidad extra para el sistema (la distancia entre los clips de anclaje la determina el fabricante).
  - Todos los tornillos necesarios.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Consulte las instrucciones de instalación del coronamiento PolyForza Gold.

#### SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330


Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

#### PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL



### DATOS DEL PRODUCTO

#### Materiales

- Acero calibre 24
- Acero calibre 22
- Aluminio de 0.040"
- Aluminio de 0.050"
- Aluminio de 0.063"

#### Tamaños

- Tamaño de la cara/cara exterior:
  - 3" a 12"\*
- Tamaño del respaldo/cara interior:
  - 2.25" a 4"\*
  - Sin pruebas ni aprobaciones: Máx 12"
- Tamaño de la pared:
  - 3.5" a 24" (24 ga./0.040")\*
  - 3.5" a 32" (22 ga./0.050"/0.040")\*
  - Sin pruebas ni aprobaciones: Máx 39.875"

\*Probado/aprobado

### ESTÁNDARES APLICABLES

- Estándar ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1
- Aprobado por FM
- Aprobado por el Condado de Miami Dade



### COLORES DISPONIBLES

Elija entre más de 30 colores y acabados, consulte la carta de colores para ver las opciones de color.

**Exención de responsabilidad del producto:** A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 1 año.

Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us).