

POLYFORZA™ GUTTERS

CANAleta INDUSTRIAL DE CAJA, DE CHAFLÁN Y DE DESVIACIÓN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Un diseño único, un drenaje superior del techo y un aspecto atractivo hacen de las canaletas PolyForza una gran opción para su próximo proyecto. Las canaletas PolyForza están específicamente diseñadas y probadas para cumplir con los requisitos del estándar ANSI/SPRI GT-1 para sistemas de canaletas utilizados con techos de pendiente baja. El diseño incorpora un colgador de canaleta interno extruido de 1" de ancho para mayor resistencia y soporte. También reduce la torsión del metal con la expansión y la contracción en los cambios de temperatura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Disponible en versiones de desviación, chaflán y caja.
- Los colgadores internos de la canaleta de aluminio extruido son ajustables y se colocan cada 2 pies centro a centro para soportar mayores volúmenes de agua, así como condiciones extremas de nieve y hielo, se fabrican con tolerancias rígidas y se suministran según la capacidad/tamaño de drenaje requerido.
- La brida del techo es opcional (hasta 4").
- Disponible en longitudes de 12'-0" para una instalación más rápida y menores costos de mano de obra.
- Los agujeros preperforados permiten una instalación más fácil y adecuada que se adapta a la expansión/contracción térmica de la canaleta.
- Los ingletes y accesorios elaborados en fábrica proporcionan un aspecto más limpio y estético. Esto elimina la necesidad de la fabricación en el campo, proporcionando un ahorro de tiempo y mano de obra.
- Se incluyen todas las fichas de empalme, los colgadores de canaleta y los tornillos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Consulte las instrucciones de instalación de las canaletas PolyForza.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 1 año.

Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



DATOS DEL PRODUCTO

Materiales

- Acero calibre 24
- Acero calibre 22
- Aluminio de 0.040"
- Aluminio de 0.050"
- Aluminio de 0.063"

Tamaños*

- Tamaño de la cara/cara exterior:
 - 5.25" a 7.75"
- Tamaño del fondo:
 - 5.25" a 7.75"
- Tamaño del respaldo/cara interior:
 - 6.25" a 8.75"

*Disponible en incrementos de 1/2"

ESTÁNDARES APLICABLES

- ANSI/SPRI GT-1
- Aprobado por FM



COLORES DISPONIBLES

Elija entre más de 30 colores y acabados, consulte la carta de colores para ver las opciones de color.