

VERTISEAL™ 50

SELLADOR MONOCOMPONENTE, DE BAJA EMISIVIDAD, DE CURADO POR HUMEDAD, PARA USO CON BARRERAS DE AIRE Y VAPOR VERTIWRAP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VertiSeal 50 es un sellante a base de poliéter con terminación de silano (STPE, por sus siglas en inglés) diseñado para ser utilizado en terminaciones, penetraciones y aberturas. Su fórmula de bajo olor cumple la normativa COV en los 50 estados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ATSM C920 Tipo S, Grado NS, Clase 50
- Tecnología STPE
- COV < 20 g/L
- Prácticamente sin contracción
- Resistente a la lluvia en minutos
- Cumple la norma AAMA-714-22

COMPONENTES DEL SISTEMA

- VertiWrap VPL
- VertiWrap VPS
- VertiWrap NPS
- VertiWrap NPL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Propiedad	Método de Prueba	Resultado Típico
Color		White
Elongación	ASTM D412	1200%
Resistencia a la tracción	ASTM D412	125 psi
Dureza	ASTM C661	15 A
Módulo @ 100% alargamiento	ASTM D412	20 psi
Temperatura de servicio		-75°F a 300°F
Tiempo de permanencia en la piel		20 – 30 minutos

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Caducidad de 12 meses si se almacena en su paquete original, en un ambiente seco y a una temperatura entre 40°F y 80°F (4°C y 26.7°C). Almacene el producto VertiSeal 50 alejado del suelo y protegido de la humedad.

LIMITACIONES Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Consulte la guía de instalación o póngase en contacto con el departamento de Servicio Técnico para obtener información sobre las limitaciones y las indicaciones de aplicación adecuadas.



DATOS DEL PRODUCTO

Pieza de 20 onzas 20 Piezas por Caja
Peso: 4.5 lb (20.4 kg)
Peso neto: 44.5 lb (20.2 kg)
Cajas por Paleta: 45

DÓNDE USAR

- Transiciones y terminaciones de muros sobre rasante
- Aberturas de puertas y ventanas
- Detalles de penetración

CÓDIGOS DE PRODUCTO

- Caja de VertiSeal 50 (piezas de 20 onzas) -VTS5020



www.polyglass.us

VERTISEAL™ 50

SELLADOR MONOCOMPONENTE, DE BAJA EMISIVIDAD, DE CURADO POR HUMEDAD, PARA USO CON BARRERAS DE AIRE Y VAPOR VERTIWRAP

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al Cliente: (800) 222-9782

Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Descargo de Responsabilidad del Producto: A menos que se incorpore o forme parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que provoquen directamente fugas durante un periodo de 1 año. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para conocer los datos específicos y la manipulación de nuestros productos. Todos los datos suministrados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y ensayo aplicables. Polyglass U.S.A., Inc. se reserva el derecho de mejorar y cambiar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones que escapen a su control. Para consultar los datos más actualizados de los productos, los planos de detalle y la información sobre la garantía, visite www.polyglass.us



www.polyglass.us