

POLYCLEAN™

CONCENTRADO DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polyclean es un limpiador para techos que elimina fácilmente la suciedad, la grasa, el aceite y otras contaminaciones externas, utilizando poca o ninguna agitación. El producto limpia y deja la superficie libre de residuos. Se utiliza para preparar las superficies antes de reparaciones y/o aplicación de revestimientos. Este producto se presenta como un concentrado que el aplicador debe diluir con agua antes de su uso.

USOS

Polyclean está formulado para limpiar de manera eficaz sustratos de techos multicapa, modificados o previamente recubiertos, ya sea que presenten superficie lisa o granulada. También es eficaz para limpiar techos metálicos, superficies de muros, concreto y revestimientos de plataformas para tránsito peatonal y vehicular.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente desempeño con agua a alta o baja presión, caliente o fría.
- Limpia moho y hongos, grasa, fluidos de aire acondicionado y otros contaminantes difíciles.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDAD DE ENSAYO	VALOR DE ENSAYO
Peso por galón (lb)	9.1
Gravedad específica	1.09
Espuma	Muy baja
Punto de inflamación	Ninguno
Solubilidad	Completo

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la Superficie:

- Las superficies metálicas que presenten oxidación u otras formas de corrosión deben prepararse con esmeril o cepillo de alambre según sea necesario, a fin de eliminar los contaminantes de la superficie.
- Repare cualquier deficiencia visible como grietas, ampollas y abombamientos.
- Inspeccione visualmente todos los tapajuntas metálicos y no metálicos, bordes, desagües, valles y penetraciones a través del techo y repare según la condición del proyecto.

Aplicación:

Para obtener resultados óptimos, diluya Polyclean con agua aproximadamente de 2 a 4 fl oz por galón antes de aplicar el material. Aplique el concentrado diluido con un equipo de aspersión convencional o sin aire a una tasa aproximada de 200 a 250 pies² por galón. Para mejores resultados, deje que la solución permanezca sobre la superficie mínimo de 15 a 20 minutos. Enjuague todas las superficies con un equipo de lavado a presión capaz de alcanzar 2000 P.S.I. Las áreas extremadamente sucias u oxidadas con acumulación excesiva pueden requerir solución adicional y frotado con escoba de cerdas rígidas. Siempre enjuague las superficies a fondo con agua limpia para asegurar que no quede ningún residuo del limpiador. Se debe tener precaución para que el agua de lavado y los residuos de oxidación se retiren de las paredes exteriores del edificio después de la limpieza. Permita siempre que las superficies del techo se sequen completamente antes de aplicar cualquier material de recubrimiento. Consulte al departamento técnico de Polyglass para información adicional o pautas relacionadas con este producto.



EMPAQUE

- Cubeta de 1 Galón (3.79 Litros)
- Cubeta de 5 Galones (18.9 Litros)



www.polyglass.us

POLYCLEAN™

CONCENTRADO DE LIMPIEZA

Proporciones de Dilución:

- Limpieza Pesada: 2 fl oz / galón
- Limpieza muy pesada: 4 fl oz / galón

Almacenamiento y Limpieza:

- Vida útil: normalmente 12 meses a partir de la fecha de fabricación si se almacena correctamente.
- No almacene a temperaturas superiores a 120°F. No permita que el producto se congele.
- Debe desecharlo si se congela.
- Consulte las precauciones normales para el almacenamiento y la manipulación de este producto antes y durante la aplicación.
- Mantenga los envases cerrados cuando no estén en uso.

Solo para uso profesional - Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: Antes de manipular o usar este producto, lea y comprenda la Hoja de Datos de Seguridad. Polyglass recomienda ejercer criterio responsable al momento de verter al medio ambiente el agua de enjuague del techo que contenga Polyclean. Mantenga los derrames del producto fuera de alcantarillas municipales y cuerpos de agua abiertos.

No descargue los residuos de limpieza directamente en cuerpos de agua abiertos. Contenga los derrames de inmediato con materiales inertes (como arena, tierra). Transfiera los líquidos y materiales sólidos a contenedores separados y adecuados para su recuperación o disposición. No permita que el producto entre en alcantarillas, en el suelo ni en ningún cuerpo de agua.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el producto no cumpla con las especificaciones durante un período de 12 meses.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados hacen referencia a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us