

POLYFLASH® FLEXIBLE CURB KIT

KIT UNIVERSAL DE BORDES PARA PENETRACIONES EN TECHOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Kit de Bordes Flexibles Polyflash es un kit para sellar penetraciones en techos que incluye un borde de polímero flexible reforzado con aluminio (52") que puede cortarse para formar múltiples bordes, junto con un cartucho de 10.1 oz de Polyflash HPS para adherir el borde a la membrana, clips de cierre de acero inoxidable y una bolsa de 2 L de Polyflash 1PS para rellenar el borde. El diseño flexible del borde se adapta fácilmente a cualquier geometría sin necesidad de herramientas especiales ni moldes a medida.

USOS

Este innovador material de bordes puede adaptarse a cualquier penetración que se encuentre en los techos, incluyendo las eléctricas, mecánicas, de fontanería, solares, etc. Una vez colocado el borde y rellenado con Polyflash 1PS, se forma un sellado impermeable instantáneo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil de moldear a mano en forma redondeada, cuadrada y otras geometrías complejas
- Instalación rápida de menos de 10 minutos
- Resistente al hielo y al agua estancada
- No inflamable
- Permanentemente elástico en un amplio rango de temperaturas (de -40°F a 200°F)
- Resistencia superior a los rayos UV y a la intemperie
- Se adhiere a la mayoría de los sustratos de construcción
- Se puede pintar
- Bajo olor
- No necesita varios kits, ya que éste se adapta a todos los tamaños

RENDIMIENTOS DEL KIT DE BORDES

Dimensión	Forma	Cantidad
3"	Redonda	5 Bordes
4"	Redonda	4 Bordes
5"	Redonda	3 Bordes
6"	Redonda	2 Bordes
3"-8"	Cuadrado/Rectángulo	1-4 Bordes

Otras geometrías complejas son posibles.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Prepare todas las superficies antes de la instalación del material. Todas las superficies deben estar estructuralmente sanas y libres de materiales extraños, entre otros, suciedad, alquitrán, aceite, grasa, pintura suelta, cera y otras contaminaciones de las superficies de trabajo adyacentes. Mantenga Polyflash 1PS y HPS a temperatura ambiente antes de aplicar para asegurar una fácil vertido. Cuando lo utilice para rellenar bordes o bateas, asegúrese de que el borde está fijado en Polyflash HPS y que la penetración también está sellada desde su base hasta 1" w por encima de la altura del borde o de la batea. Esto evitará que el sellador vertible fluya a través de la abertura. Si es necesario utilizar herramientas, hágalo en los quince minutos siguientes a la aplicación. Si queda material en la bolsa, exprima el aire antes de taparla. A medida que pase de una superficie a otra, pruebe y evalúe para garantizar una adherencia adecuada.

ESTÁNDARES APLICABLES

- Puede contribuir al Crédito LEED v4 EQ Recursos Materiales 4.1 - Adhesivos y Selladores
- Cumple los requisitos de los Reglamentos de California CARB, BAAQMD y SCAQMD

EMPAQUE

- Kit de Bordes Flexibles Polyflash compuesto por:
 - 1 ud. - Componente de borde flexible de 52"
 - 1 ud. - 10.1 oz de Polyflash HPS
 - 1 ud. - Bolsa de 2 L de Polyflash 1PS
 - 5 ud. - Clips metálicos

COLORES

Gris



www.polyglass.us

POLYFLASH® FLEXIBLE CURB KIT

KIT UNIVERSAL DE BORDES PARA PENETRACIONES EN TECHOS

Imprimación:

En la mayoría de las aplicaciones, el kit Polyflash para bordes no necesitará imprimación. Sin embargo, ciertos sustratos pueden requerir una imprimación para asegurar una unión duradera y un sellado resistente a la intemperie. Es responsabilidad del aplicador determinar si se necesita o no una imprimación en su aplicación específica.

Almacenamiento y limpieza:

- Almacene en los envases originales, sin abrir, a temperaturas entre 60°F – 80°F
- La caducidad recomendada es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación que figura en la parte inferior del cartucho.
- Mantenga el cartucho bien cerrado. Elimine el contenido/ envase de acuerdo con la normativa local/regional/nacional/internacional. Consulte la ficha técnica de seguridad (FDS) para más información.
- Limpie las herramientas y cualquier material no curado con un disolvente suave como alcohol mineral.

Sólo para uso profesional - Manténgase fuera del alcance de los niños.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442

www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de responsabilidad del producto: A menos que se incorpore o forme parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que provoquen que el material no cumpla con las especificaciones del producto durante un periodo de 12 meses.

Consulte la ficha técnica de seguridad (SDS) para conocer los datos específicos y la manipulación de nuestros productos. Todos los datos proporcionados hacen referencia a la producción estándar y se facilitan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y ensayo aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.

Para obtener los datos más actualizados del producto e información sobre la garantía, visite www.polyglass.us



www.polyglass.us