

POLYGLASS® PMMA POLYESTER REINFORCEMENT

REFUERZO DE TELA DE POLIÉSTER TROCEADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Refuerzo de Poliéster PMMA Polyglass se utiliza en los sistemas de membranas reforzadas Polyglass aplicadas con fluido en frío para mejorar la resistencia al desgarro, la resistencia a la perforación y la capacidad de puenteo de grietas mientras se mantiene la uniformidad de la membrana.

PROPIEDAD

PROPIEDAD	POLYGLASS PMMA POLYESTER REINFORCEMENT
Estado físico	Sólido
Espesor nominal	30 – 40 mils
Peso (g/m ²)	110
Resistencia a la tracción @ rotura (N/50 mm)	≥ 130 - MD ≥ 150 - XMD
Elongación (%)	≥ 50 - MD ≥ 70 - XMD
Resistencia al desgarro	20 > daN
Resistencia a la perforación	24 > daN
Absorción de agua	< 1%

COBERTURA

Deje un solapamiento de 2" (5 cm) en los solapamientos laterales, un solapamiento de 4" en todos los tapajuntas y un 5% adicional para residuos.

Vida útil: Indefinida con un almacenamiento adecuado:

Indefinida con un almacenamiento adecuado.

Manipulación:

Guárdelo siempre en un lugar fresco y seco. El Refuerzo de Poliéster PMMA de Polyglass puede desecharse en vertederos normales.

Guárdelo en posición vertical para evitar que se deformen los rollos y se arrugue el tejido.

Consulte la ficha técnica del producto (SDS) para obtener información adicional, y antes de su uso o manipulación.

Sólo para Uso Profesional - Manténgase fuera del alcance de los niños.

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Ferley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA


Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782
Servicio técnico: (866) 794-9659

Questions? technical@polyglass.com

Para obtener los datos más actualizados del producto e información sobre garantía visite www.polyglass.us



EMPAQUE

- Rollo: 41.3" × 164'
- Rollo: 13.8" × 164'

COLORES

- Blanco

COMPONENTES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE RESINA PMMA POLYGLASS

- Sistema de Resina PMMA Polyglass
- Masilla PMMA Polyglass
- Tapajuntas PMMA Polyglass



Product Disclaimer: A menos que se incorpore o forme parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que resulten en que el material no cumpla con las especificaciones del producto durante un periodo de 12 meses.

Consulte la ficha técnica de seguridad (FDS) para conocer los datos específicos y la manipulación de nuestros productos. Todos los datos facilitados se refieren a la producción estándar y se dan de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto por el usuario.