

POLYGLASS® UNCURED NEOPRENE FLASHING

MATERIAL DE TAPAJUNTAS SIN CURAR DISEÑADO PARA POLYGLASS HRA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polyglass Uncured Neoprene Flashing es un material de tapajuntas de 60 mils diseñado para usarse con los sistemas asfálticos de caucho caliente Polyglass HRA. Es ideal para tapar uniones de expansión, bordillos, desagües, penetraciones y otros detalles dentro del sistema de impermeabilización de Polyglass HRA.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- PG 100, Imprimante de Asfalto de Secado Rápido
- Mapeseal® LMR Fabric, Tela de Poliéster No Tejida
- Láminas de Protección Reforzadas de 2.2 mm
 - Elastobase® P, Poliéster
 - Elastoflex V 22, Fibra de Vidrio
- Láminas de Protección Reforzadas de 3 mm
 - Elastoflex S6, Poliéster
 - Elastoflex V, Fibra de Vidrio
- Capa de Protección Asfáltica Semirrígida
 - Polyboard E
- Estera de Drenaje de Alta Resistencia y Alto Flujo con Película Protectora
 - Mapedrain® HS Plus, Grado Vertical con Geotextil
 - Mapedrain® HSW, Grado Vertical u Horizontal con Tejido
- Polyglass® HRA, Membrana Impermeabilizante Asfáltica de Caucho Aplicada en Caliente

DESCRIPCIÓN TÉCNICA


Propiedad	Método de Ensayo	Resultado Típico
Espesor		60 mils
Resistencia a la Tracción	ASTM D412, Troquel C	1340 psi
Elongación	ASTM D412, Troquel C	400%
Resistencia al Desgarro	ASTM D412, Troquel C	170 lb/pulg
Punto de Fragilidad a -40°F	ASTM D2137	No se Rompe
Resistencia al Ozono (7x)	ASTM D1149	Sin Fisuras
Absorción de Agua	ASTM D471	8.5%

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

La vida útil es de 6 meses si se almacena en su empaque original, en un ambiente seco y a una temperatura entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C). Almacenar fuera del suelo y protegido de la humedad.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Retire la película protectora verde del tapajuntas de neopreno e incrustelo en 90 mils (2.3 mm) de Polyglass HRA caliente, asegurándose de no estirar el tapajuntas ni dejar bolsas de aire. Todos los solapes del tapajuntas de neopreno deben ser de un mínimo de 3" (75 mm) con HRA caliente colocado entre las superposiciones. Luego, el tapajuntas de neopreno debe ser encapsulado con una capa adicional de 125 mils (3.2 mm) de Polyglass HRA.
- Consulte los detalles estándar de Polyglass para instrucciones adicionales de aplicación.



DATOS DEL PRODUCTO

Código del Producto - PGUNF06100

Tamaño del Rollo... 6" x 100' (0.15 m x 30.5 m)
Weight per case44 lb (20 kg)
Rolls/Case.....2
Cases/Pallet64

Código del Producto - PGUNF12100

Tamaño del Rollo... 12" x 100' (0.3 m x 30.5 m)
Peso por caja87 lb (40 kg)
Rollos/Caja2
Cajas/Pallet.....32

Código del Producto - PGUNF18100

Tamaño del Rollo... 18" x 100' (0.45 m x 30.5 m)
Peso por caja66 lb (30 kg)
Rollos/Caja1
Cajas/Pallet.....32

Código del Producto - PGUNF24100

Tamaño del Rollo... 24" x 100' (0.60 m x 30.5 m)
Peso por caja87 lb (40 kg)
Rollos/Caja1
Cajas/Pallet.....32

Código del Producto - PGUNF36100

Tamaño del Rollo... 36" x 100' (0.9 m x 30.5 m)
Peso por caja131 lb (60 kg)
Rollos/Caja1
Cajas/Pallet.....16

Código del Producto - PGUNF48100

Tamaño del Rollo... 48" x 100' (1.2 m x 30.5 m)
Peso por caja174 lb (79 kg)
Rollos/Caja1
Cajas/Pallet.....16

DÓNDE USAR

- Cubiertas de Plazas
- Techos Verdes
- Aplicaciones Bajo Nivel del Suelo



www.polyglass.us

POLYGLASS® UNCURED NEOPRENE FLASHING

MATERIAL DE TAPAJUNTAS SIN CURAR DISEÑADO PARA POLYGLASS HRA

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al Cliente: (800) 222-9782
Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de Responsabilidad del Producto:

Solo para uso profesional.

A menos que se indique lo contrario en una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza sus productos contra defectos de fabricación que resulten directamente en filtraciones por un período de 1 año. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo. Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control.

Para obtener los datos más actualizados del producto, dibujos y garantías, visite www.polyglass.us