

MAPEPROOF® FBT TAPE 600 NA

CINTA SENSIBLE A LA PRESIÓN, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA APLICACIONES BAJO NIVEL DEL SUELO, DISEÑADA PARA SU USO CON LOS SISTEMAS MAPEPROOF FBH NA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mapeproof FBT Tape 600 NA está diseñada para adherirse al concreto y prevenir la migración lateral del agua en los detalles más complejos del sitio de obra. Forma una unión fuerte con Mapeproof FBH NA, asegurando detalles impermeables.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Adhesión completa con tecnología de pegado multicapa
- Flexible y fácil de aplicar para detalles impermeables
- Adhesivo patentado que forma una unión integral con el concreto
- Evita la migración lateral del agua

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Mapeproof FBH NA Membrane, de 49 mils, membrana impermeabilizante preapli cada de alto rendimiento de grado horizontal y vertical
- Mapeproof FBT Tape 600 (6" de ancho), cinta adhesiva de doble cara para detalles impermeables
- Mapeproof Liquid Membrane, accesorio para detallado líquido de grado llana
- Mapethene LT 60/HT 60, membrana impermeabilizante postaplicada utilizada en diversos detalles del sistema Mapeproof FBH NA
- Mapedrain HS, panel de drenaje de alta resistencia y alto flujo con película protectora
- Mapestrip 25, barrera de agua de caucho para juntas y transiciones estancas

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

La vida útil es de 24 meses si se almacena en su empaque original, en un ambiente seco, a una temperatura entre 40°F y 90°F (4°C y 32°C). Manténgalo elevado del suelo y protegido de la humedad.

LIMITACIONES

Mapeproof FBT Tape 600 NA no puede dejarse expuesto durante más de 60 días antes de verter el concreto.

SUSTRATOS ADECUADOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La membrana Mapeproof FBH NA debe estar limpia, sin humedad ni agua estancada. Las penetraciones deben estar limpias, secas y libres de óxido superficial; puede ser necesario cepillarlas con alambre.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

TEMPERATURA

Mapeproof FBH NA y Mapeproof FBT Tape 600 NA pueden instalarse a temperaturas de 32°F (0°C) o superiores.

Al instalar Mapeproof FBH NA a temperaturas por debajo de 50°F (10°C), se requiere el uso de Mapeproof FBT Tape 600 NA en todos los solapes laterales.



DATOS DEL PRODUCTO

Tamaño del Rollo... 0.5' x 65.6' (0.15 m x 20 m)
Cobertura 32 ft² (3 m²)
Peso por rollo 7 lb (3.2 kg)
Rollos/pallet.....75

DÓNDE USAR

- Solapes laterales y de extremo
- Penetraciones
- Uniones
- Reparación daños en la membrana

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

- FTM3P24006

POLYGLASS®



www.polyglass.us

MAPEPROOF® FBT TAPE 600 NA

CINTA SENSIBLE A LA PRESIÓN, ESPECIALMENTE FORMULADA PARA APLICACIONES BAJO NIVEL DEL SUELO, DISEÑADA PARA SU USO CON LOS SISTEMAS MAPEPROOF FBH NA

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Desenrolle y adhiera al lado adhesivo/fibroso de la membrana Mapeproof FBH NA o a la penetración, según los detalles estándar de Polyglass. Presione firmemente toda la superficie de Mapeproof FBT Tape 600 NA con un rodillo de acero de 2 – 4" (50 – 100 mm).

REPARACIÓN DE LA MEMBRANA

Inspeccione todo el trabajo y repare si es necesario, antes de la aplicación del concreto. Para cortes, rasgaduras o pequeños pinchazos de 0.5" (13 mm) o menos, repárelos con Mapeproof FBT Tape 600 NA, extendiendo al menos 3" (76 mm) más allá del área dañada. Para reparaciones mayores, instale un trozo de la membrana Mapeproof FBH que se extienda al menos 6" (150 mm) más allá del área dañada y selle el parche de membrana a la Mapeproof FBH previamente instalada con Mapeproof FBT Tape 600 NA.

APLICACIÓN DEL CONCRETO

Asegúrese de que se retire el papel protector de todo Mapeproof FBT Tape 600 NA antes de la colocación del concreto. La membrana Mapeproof FBH puede estar húmeda antes de la aplicación del concreto, pero el agua acumulada debe retirarse de las depresiones, pilotes, entre otros. Evite consolidar el concreto con objetos afilados que puedan dañar la membrana.

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al Cliente: (800) 222-9782

Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Exención de Responsabilidad del Producto:

Solo para uso profesional.

A menos que se indique lo contrario en una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza sus productos contra defectos de fabricación que resulten directamente en filtraciones por un período de 1 año. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados hacen referencia a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. Polyglass U.S.A., Inc. se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso.

Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos más actualizados del producto, dibujos y garantías, visite www.polyglass.us

POLYGLASS®



www.polyglass.us