

POLYGLASS CD-10

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polyglass CD-10 es un sujetador sin rosca para clavar, diseñado para fijar aislamiento a concreto estructural. Este sujetador está disponible en longitudes de 2" a 12" (50 mm a 305 mm). CD-10 cuenta con aprobación de Factory Mutual.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La punta en diamante facilita la instalación y reduce la posibilidad de dañar el orificio.
- El bulbo dividido ejerce presión sobre las paredes del orificio, lo que produce una notable capacidad de sujeción.
- Es el sujetador para clavar más fuerte disponible.
- Los valores típicos de extracción en concreto curado (3000 psi / 20 MPa) superan las 800 lbs (363.2 kg). Se recomienda realizar una prueba de desprendimiento.
- Polyglass CD-10 cuenta con aprobación FM.

RECUBRIMIENTO

El recubrimiento resistente a la corrosión CR-10 cumple con los requisitos de corrosión de la Norma de Aprobación FM 4470 y EAD030351-00-0402.

APLICACIÓN

Taladre previamente un orificio de $\frac{7}{32}$ " (6 mm) usando una broca de carburo. Luego, el sujetador se instala con un martillo corto de 2 lb (0.9 kg).

La penetración mínima del sujetador en la cubierta debe ser de 1" (25 mm). El orificio previamente taladrado debe ser al menos $\frac{1}{2}$ " (13 mm) más profundo que la profundidad de inserción del sujetador.

Nota: antes de empezar el trabajo, comuníquese con Polyglass para realizar una prueba de desprendimiento a fin de determinar los valores de extracción. Además, se debe tener cuidado de no introducir el sujetador en exceso, ya que esto podría dañar posteriormente la cara del aislamiento.

PLACAS Y ACCESORIOS

Placas de acero Polyglass apropiadas, según la aplicación. Utilice una broca SDS o de vástago recto de carburo de $\frac{7}{32}$ " (6 mm).

INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

CÓDIGO DEL PRODUCTO	LONGITUD PULG (MM)	CANTIDAD POR PAQUETE	PESO LBS (KG)
CD002-PG	2 (50)	500	13 (5.90)
CD003-PG	3 (75)	500	18 (8.17)
CD004-PG	4 (100)	500	23 (10.44)
CD005-PG	5 (125)	500	28 (12.71)
CD006-PG	6 (150)	500	33 (14.98)
CD007-PG	7 (175)	500	38 (17.25)
CD008-PG	8 (200)	500	44 (19.97)
CD009-PG	9 (230)	250	25 (11.35)
CD010-PG	10 (255)	250	28 (12.71)
CD011-PG	11 (280)	250	31 (14.07)
CD012-PG	12 (305)	250	33 (14.98)

*Todos los tamaños son nominales

DATOS FÍSICOS

Cabeza.....Superior Plana Tipo Pan
0.435" (11.04 mm) de Diámetro
0.115" (2.92 mm) de Altura
Bulbo Dividido.....0.270/0.277"
(6.85/7.03 mm) de Diámetro
Recubrimiento CR-10

ESTÁNDARES APLICABLES

- Aprobado por FM



POLYGLASS



www.polyglass.us

POLYGLASS CD-10

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375

(954) 233-1330

Servicio al Cliente: (800) 222-9782

Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Descargo de responsabilidad del producto:

A menos que se indique de otro modo en o como parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza que su(s) producto(s) está(n) libre(s) de defectos de fabricación que produzca(n) directamente fugas por un periodo de 1 año.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.



www.polyglass.us