

POLYGLASS 3" RIBBED GALVALUME® PLATES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las placas de acero Polyglass están fabricadas con acero recubierto con Galvalume®. Su diseño redondo proporciona una distribución uniforme de las cargas y elimina bordes afilados que pueden dañar el aislamiento. Estas placas están diseñadas para usarse con fijaciones Polyglass para asegurar el aislamiento.

RECUBRIMIENTO

Las placas Polyglass cuentan con un recubrimiento anticorrosivo AZ55, el cual cumple con los requisitos de resistencia a la corrosión establecidos en la norma de aprobación FM 4470 y en la EAD030351-00-0402.

APLICACIÓN

Placa Galvalume nervada empotrada de 3" (75 mm): Se utiliza para fijar el aislamiento al sustrato. Usar con fijaciones Polyglass Standard RoofGrip® de punta perforadora, Heavy Duty, Extra Heavy Duty o para concreto (CD-10).

Placa Galvalume nervada de fondo plano de 3" (75 mm): Se utiliza para fijar el aislamiento al sustrato. Se apoya de manera plana sobre tableros de cubierta rígidos. Usar con fijaciones Polyglass Standard RoofGrip® de punta perforadora, Heavy Duty, Extra Heavy Duty o para concreto (CD-10).

Placa de junta dentada de 2 ¾": Se utiliza para fijar membranas asfálticas modificadas al sustrato. Usar con fijaciones Polyglass Standard RoofGrip® de punta perforadora, Heavy Duty, Extra Heavy Duty o para concreto (CD-10).

INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

CÓDIGO DEL PRODUCTO	LONGITUD PULG (MM)	CANTIDAD POR PAQUETE	PESO LBS (KG)
SPGA3-RB-PG	3 (75)	1000	40 (18.14)
SPGA3-BRF-PG	3 (75)	1000	40 (18.14)
SPGA234B28-B	2 ¾ (70)	1000	45 (20.41)

*Todos los tamaños son nominales

NORMAS APLICABLES

- Aprobado por FM



POLYGLASS



www.polyglass.us

POLYGLASS 3" RIBBED GALVALUME® PLATES

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al Cliente: (800) 222-9782
Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Descargo de responsabilidad del producto: A menos que se indique de otro modo en o como parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza que su(s) producto(s) está(n) libre(s) de defectos de fabricación que produzca(n) directamente fugas por un periodo de 1 año.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us.