

# MAPEPLAN® P SB

## ADHESIVO A BASE DE DISOLVENTE

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mapeplan P SB es un adhesivo de tipo contacto diseñado para adherir membranas de PVC y tapajuntas a sustratos de techado tanto horizontales como verticales. El adhesivo está formulado para ofrecer un alto rendimiento de adherencia y cumplir, al mismo tiempo, con las restricciones y normativas de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Mapeplan P SB está diseñado para utilizarse con membranas Mapeplan PVC y tapajuntas, y no debe emplearse con membranas Mapeplan PVC FB.

### APLICACIONES TÍPICAS

- Adherencia de membranas para techos de Mapeplan PVC estándar (sin respaldo de fieltro)
- Adherencia de tapajuntas de Mapeplan PVC estándar (sin respaldo de fieltro)
- Aplicaciones de membrana horizontales y verticales

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alta pegajosidad inicial
- Excelente resistencia antes del curado
- Sistema de disolventes de secado rápido
- Fácil aplicación mediante brocha, rodillo o rociado
- No contiene disolventes clorados
- Excelente resistencia al calor

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor Típico
Base	Polímero Sintético
Color	Natural
Cobertura	60 pies <sup>2</sup> /galón – adherencia
Peso / Galón	7.4 lb
Vida Útil	1 año sin abrir
Punto de Inflamación	< 0 °F (< -18 °C)
Contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	199.4 g/L
Tiempo Abierto	60 a 90 minutos
Tiempo de Secado	5 a 10 minutos
Aplicación	Rodillo, Brocha o Rociado

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### Preparación

- Utilice este producto únicamente después de revisar todas las advertencias, las instrucciones de uso y las medidas de primeros auxilios facilitadas.
- Aplique el adhesivo únicamente sobre membranas Mapeplan P y sustratos que estén limpios, secos y libres de residuos, polvo, grasa, aceite u otros contaminantes.

#### Aplicación del Adhesivo

- Aplique el adhesivo tanto a la membrana como al sustrato a una tasa aproximada de 120 pies<sup>2</sup>/gal (2.9 m<sup>2</sup>/l) por superficie, suficiente para fijar 60 pies<sup>2</sup> (5.6 m<sup>2</sup>) de membrana en su lugar.
- Las tasas de cobertura pueden variar según la porosidad y el estado del sustrato. Consulte con los Servicios Técnicos de Polyglass para obtener las tasas de cobertura recomendadas para sustratos específicos.
- Aplique el adhesivo utilizando un rodillo resistente a disolventes con felpa media de 3/8" (10 mm).
- Aplique el adhesivo en una capa suave y uniforme, evitando acumulaciones excesivas o encharcamientos.



### DATOS DEL PRODUCTO

Cobertura Neta ..... 60 pies<sup>2</sup>/gal  
Empaque... cubeta de 5 galones, 45 cubetas/palet

### ESTÁNDARES APLICABLES

- Clasificación UL
- Aprobado por FM
- Código de Construcción de Florida



### CÓDIGOS DEL PRODUCTO

- 6746119

# MAPEPLAN® P SB

## ADHESIVO A BASE DE DISOLVENTE

### Adherencia

- Deje que el adhesivo se seque parcialmente (aproximadamente 5 a 10 minutos) hasta que alcance un estado pegajoso.
- Las superficies están listas cuando el adhesivo se siente pegajoso, pero no se transfiere a la parte posterior de un dedo limpio y seco al tocarlo ligeramente.
- Una cuidadosamente la membrana al sustrato, evitando la formación de bolsas de aire y arrugas.
- Aplique presión inmediatamente con un rodillo o una escoba de empuje, trabajando desde el centro hacia los bordes para garantizar una adhesión completa y uniforme.

### Requisitos de Temperatura

- Aplique el adhesivo solo cuando la temperatura ambiente sea de al menos 50 °F (10 °C) y en aumento.

**No se debe usar con membranas con respaldo de fieltro.**

**Solo para Uso Profesional o Industrial**

### INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

### SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.  
1111 West Newport Center Drive  
Deerfield Beach, FL 33442  
[www.polyglass.us](http://www.polyglass.us)

Línea General: (888) 410-1375  
(954) 233-1330

Servicio al Cliente: (800) 222-9782

Servicio Técnico: (866) 794-9659

**¿Preguntas?** [technical@polyglass.com](mailto:technical@polyglass.com)

### Exención de Responsabilidad del Producto:

A menos que se incorpore o forme parte de una garantía complementaria del fabricante, Polyglass garantiza su(s) producto(s) contra defectos de fabricación que resulten directamente en fugas por un período de 1 año.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos suministrados corresponden a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias aplicables de fabricación y ensayo.

Polyglass U.S.A. Inc., se reserva el derecho de mejorar y modificar sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Polyglass U.S.A., Inc. no se hace responsable del uso de sus productos en condiciones más allá de su propio control. Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite [www.polyglass.us](http://www.polyglass.us).

