

POLYGLASS® RHINO BOND INSULATION PLATE (PVC)

PLACAS DE FIJACIÓN PARA SISTEMAS DE PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las placas Polyglass RhinoBond están diseñadas para fijar el aislamiento de la cubierta y las membranas de cubierta de PVC Mapeplan. Las placas son redondas, de 3" (80 mm) de diámetro, de acero Galvalume con un recubrimiento especial, y se instalan con fijaciones Polyglass sobre cubiertas de acero, madera o concreto estructural. Todas las placas Polyglass RhinoBond tienen un centro empotrado y una superficie plana de adhesión elevada, y vienen en un embalaje resistente a la intemperie y fácil de manipular.

Las placas Polyglass RhinoBond para membranas de PVC son de color negro.

APLICACIONES TÍPICAS

El sistema RhinoBond requiere el uso de placas Polyglass RhinoBond y fijaciones Polyglass, así como una herramienta de soldadura RhinoBond y colocadores magnéticos. Se requiere realizar un taladrado previo en cubiertas de concreto estructural.

Las placas RhinoBond son compatibles con el poliisocianurato Polytherm y con paneles de recubrimiento aprobados. En el caso del aislamiento con revestimiento de lámina metálica, el tablero de cobertura mínimo recomendado es de 1 1/2" (38 mm). Siempre se deben realizar pruebas de extracción para determinar la selección adecuada de sujetadores.

*Consulte con el Servicio Técnico de Polyglass para conocer las clasificaciones y los requisitos específicos de los sistemas.

ATENCIÓN: Las placas Polyglass RhinoBond deben protegerse de la exposición prolongada a los rayos ultravioleta (UV) del sol. Mantenga cubiertas las cubetas Polyglass RhinoBond cuando no esté retirando placas.

Las placas Polyglass RhinoBond instaladas deben cubrirse con una membrana al final de cada jornada laboral.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Permite la fijación mecánica de Mapeplan PVC sin perforar la membrana.
- Distribuye los puntos de fijación por toda el área de la cubierta para mejorar el desempeño frente a la succión del viento y reducir el aleteo.
- Las placas Polyglass RhinoBond cumplen con los criterios de FM 4470 de resistencia a la corrosión y cuentan con una amplia superficie de soldadura que favorece una unión firme.
- Las placas Polyglass RhinoBond se empaquetan en cubetas resistentes a la intemperie para facilitar su manipulación.

DATOS FÍSICOS*

Tamaño	Material
Redondo de 3" (80 mm)	Galvalume recubierto



ESTÁNDARES APLICABLES

- Aprobado por FM



CÓDIGOS DE PRODUCTO

- 84999046

POLYGLASS®



www.polyglass.us

POLYGLASS® RHINO BOND INSULATION PLATE (PVC)

PLACAS DE FIJACIÓN PARA SISTEMAS DE PVC

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea General: (888) 410-1375
(954) 233-1330
Servicio al Cliente: (800) 222-9782
Servicio Técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

