

FORTRIX CATALYST

AGENTE REACTIVO PARA PRODUCTOS DE PMMA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fortrix Catalyst es un agente reactivo en polvo utilizado para iniciar el curado de los productos de Fortrix PMMA. Como componente esencial del sistema de Fortrix, activa la tecnología de resina de curado rápido, ayudando a los contratistas a agilizar la ejecución de los proyectos y habilitar las áreas en menos tiempo.

APLICACIÓN TÍPICA

- Se utiliza con productos de resina de Fortrix PMMA
- Sistemas de techado e impermeabilización a base de PMMA
- Aplicaciones en construcciones nuevas, así como de rehabilitación, reparación y recuperación

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Inicia el curado de los productos de Fortrix PMMA
- Favorece la tecnología de PMMA de curado rápido
- Ayuda a agilizar la ejecución óptima del proyecto y a reducir los tiempos de inactividad
- Componente integral de los sistemas de Fortrix PMMA

MEZCLA DE RESINA Y CATALIZADOR

Mezcle completamente la cubeta entera de resina por 2–3 minutos. Mezcle nuevamente antes de cada uso y antes de verter la resina en un segundo recipiente si se mezcla por lote. Solamente catalice la cantidad de material que pueda ser usado en aproximado de 15 minutos. Añada el catalizador premedido al componente de resina y mezcle por 2 minutos utilizando un agitador mecánico lento o un palo para revolver hasta que esté homogeneizado. La cantidad de catalizador añadida a las resinas PMMA varía según la temperatura. Consulte la hoja de datos del producto de resina individual para recomendaciones específicas sobre la adición de catalizador y requisitos para la resina que se está utilizando.

Vida útil:

Aproximadamente 12 meses cuando se mantiene sellado, sin mezclar y con un almacenamiento adecuado.

Limitaciones:

- Una vez que la resina se mezcla con el catalizador, el producto debe ser usado inmediatamente.
- No aprobado para usar con agua potable.
- No aplicar sobre superficies congeladas o húmedas.
- No aplicar en superficies exteriores cuando haya amenaza de mal tiempo.
- Requiere una ventilación adecuada.

Manejo:

- Siempre almacene en un lugar fresco y seco. No almacene bajo la luz solar directa ni a temperaturas superiores a 86 °F (30 °C); de lo contrario, la efectividad del catalizador puede reducirse.
- La resina catalizada y curada puede ser desechada en vertederos estándar. La resina no curada se considera un material peligroso y debe manejarse como tal, de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.
- Los trabajadores deben usar ropa adecuada para protegerse de un contacto accidental con la piel. Cuando mezcle o aplique este producto, los trabajadores deben usar guantes de caucho butílico o nitrilo. Se requieren gafas de seguridad con protección lateral para proteger los ojos.
- En espacios cerrados, use ventilación por extracción local para mantener la exposición de los trabajadores por debajo del TLV. Si la concentración en el aire representa un riesgo para la salud, se vuelve irritante o excede los límites recomendados, use un respirador aprobado por NIOSH de acuerdo con los requisitos de Protección Respiratoria de OSHA bajo la norma 29 CFR 1910.134. El tipo específico de respirador dependerá de las concentraciones en el aire. Una máscara filtrante o mascarilla antipolvo no es aceptable para su uso con este producto si se han superado los niveles de filtrado TLV.
- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Producto (HDS) para obtener información adicional

Sólo para uso profesional - Mantener fuera del alcance de los niños.

EMPAQUE

- Paquete: 3.5 oz (0.1 kg)
- Caja: 55 libras (25 kg)

CÓDIGOS DE PRODUCTO

- 6740150 – Paquete (50 por caja)
- 6740125 – Caja



POLYGLASS



www.polyglass.us

FORTRIX CATALYST

AGENTE REACTIVO PARA PRODUCTOS DE PMMA

INSTALACIONES DE FABRICACIÓN

- Fernley, NV
- Hazleton, PA
- Phoenix, AZ
- Waco, TX
- Winter Haven, FL

SEDE CORPORATIVA

Polyglass U.S.A., Inc.
1111 West Newport Center Drive
Deerfield Beach, FL 33442
www.polyglass.us

Línea general: (888) 410-1375
(954) 233-1330

Servicio al cliente: (800) 222-9782

Servicio técnico: (866) 794-9659

¿Preguntas? technical@polyglass.com

Product Disclaimer: A menos que se incorpore o haga parte de una garantía suplementaria del fabricante, Polyglass garantiza su producto(s) contra defectos de fabricación que den lugar a que el material no cumpla con las especificaciones del producto durante un período de 12 meses.

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para datos y manipulación específica de nuestros productos. Todos los datos facilitados hacen referencia a la producción estándar y se ofrecen de buena fe dentro de las tolerancias de fabricación y pruebas aplicables. El usuario del producto, y no Polyglass, es responsable de determinar la idoneidad y compatibilidad de nuestros productos para el uso previsto del usuario.

Para obtener los datos del producto y la información de garantía más reciente, visite www.polyglass.us



POLYGLASS®



www.polyglass.us